



Portabombole biposto con ruote pneumatiche e maniglione h55_115

Carrello biposto in acciaio per trasporto bombole 40/50 lt, ruote pneumatiche Ø 300 mm e girevoli, maniglione ergonomico, conforme CE.

Carrello specializzato per il **trasporto sicuro e manuale di bombole di gas da 40/50 litri** in ambienti industriali, ospedalieri e di distribuzione. Struttura robusta in **acciaio elettrosaldato verniciato a polvere epossidica**, dimensionato per operazioni di carico e movimentazione orizzontale ad una velocità massima di **4 km/h**. Risolve il problema della movimentazione pesante e ingombrante di bombole attraverso un sistema di contenimento affidabile e una configurazione ergonomica.

Caratteristiche tecniche

- Configurazione biposto per 2 bombole Ø 230 mm
- Capacità: 40/50 litri per bombola
- Portata totale: 200 kg
- Ruote: 2 pneumatiche Ø 300 mm + 2 girevoli in gomma piena Ø 125 mm su snodo
- Volenza ruote con cuscinetto a rulli
- Dimensioni montato: L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm
- Dimensioni trasformato: L. 810 x P. 1210 x h. 1000 mm
- Altezza cerchi bombole: 940 mm
- Pala di carico: 580 x 200 mm
- Cassetta porta attrezzi integrata: 475 x 155 x h. 170 mm
- Sistema di contenimento: catenella verniciata rosso (visibilità e sicurezza)
- Maniglione di spinta ergonomico
- Velocità massima d'impiego: 4 km/h
- Peso: circa 24 kg
- Materiale: acciaio elettrosaldato verniciato a polvere epossidica
- Conforme CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- Capacità 40/50 lt

Portabombole biposto con ruote pneumatiche e maniglione h55_115



Portabombole biposto con
ruote pneumatiche e
maniglione h55_115

Capacita: 40/50 lt