



Portabombole biposto ruote antiforatura e maniglione h55_118

Carrello biposto in acciaio per bombole da 40/50 lt. Ruote antiforatura, struttura elettrosaldata e catene di sicurezza per uso industriale e medico.

Il **carrello portabombole biposto** è una soluzione professionale progettata per la movimentazione sicura e assistita di **due bombole da 40/50 litri** con diametro di 230 mm. Ideale per contesti che richiedono lo spostamento di carichi pesanti su superfici irregolari, questo strumento risolve le criticità legate alla stabilità e alla fatica dell'operatore, trovando impiego ottimale sia in **ambito industriale** che **ospedaliero**. La struttura è interamente realizzata in **acciaio elettrosaldato** con lamiera di carico tagliata al laser (spessore 30/10), garantendo una resistenza strutturale superiore e una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

- **Capacità:** Alloggiamento per 2 bombole da 40/50 litri (Ø 230 mm)
- **Dimensioni standard:** L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm
- **Dimensioni configurazione trasporto:** L. 810 x P. 1210 x h. 1000 mm
- **Portata massima:** 200 kg
- **Peso proprio:** 24 kg circa
- **Materiale:** Acciaio elettrosaldato con verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno
- **Sistema di ruote:** 2 ruote principali antiforatura Ø 300 mm e 2 ruote girevoli in gomma piena su snodo Ø 125 mm
- **Meccanica:** Volenza su cuscinetti a rulli; velocità massima d'impiego 4 km/h
- **Sicurezza:** Sistema di contenimento con catenella verniciata in rosso ad alta visibilità
- **Accessori inclusi:** Cassetta porta attrezzi (475 x 155 x h. 170 mm) e maniglione ergonomico
- **Conformità:** Certificazione CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Capacità** 40/50 lt

Portabombole biposto ruote antiforatura e maniglione h55_118



Portabombole biposto ruote antiforatura e maniglione h55_118

Capacita: 40/50 lt