



Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno h14055

Posacenere verticale da esterno con fissaggio **al terreno**. Prodotto italiano.

Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno. Prodotto italiano.

Struttura:

- fusto superiore da diametro mm. ? 150 in profilato zincato spessore 20 / 10 provvisto al suo interno di tubo tondo da mm. ? 35 x 1,5 sagomato in modo tale da facilitare lo spegnimento dei mozziconi durante la caduta nel contenitore interno. Tronco di cono superiore, per l'introduzione dei mozziconi, realizzato in lamiera spessore 12 / 10 con foro circolare da mm. ? 20;
- fusto inferiore da diametro mm. ? 150 in profilato zincato spessore 20 / 10 provvisto di anta apribile per l'accesso al contenitore interno (vedi particolare sistema di svuotamento). L'anta è provvista di serratura e chiave a cifratura unica;
- contenitore interno di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10;
- piastra di forma circolare, alla base, in lamiera zincata spessore 40 / 10; la piastra è provvista di fori per il fissaggio al terreno.

Svuotamento:

- apertura a chiave ed estrazione del contenitore interno.

Trattamenti anticorrosivi e finitura:

- Pre-trattamento: prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- Trattamento anti-corrosivo: al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- Prima cottura: il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di 60 micron
- Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di
- resine poliesteri colore:
 - -"canna fucile" (cono superiore);
 - -"bianco traffico" RAL 9016 (fusto superiore);
 - -"giallo pastello" RAL 1034 (fusto inferiore).
- La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- Cottura finale: il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- base dotata di piastra provvista di fori per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.

Dimensioni:

- altezza totale cm. 113;
- altezza contenitore cm. 27;
- diametro base cm. 30;
- peso kg. 14.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 113 cm
- **Altezza in millimetri** 1160.0000
- **Larg.** 30 cm
- **Larghezza in millimetri** 300.0000
- **Profondità** 30 cm
- **Profondità in millimetri** 300.0000
- **Materiale** metallo
- **fissaggio** a colonna

Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno h14055



Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno h14055

Materiale: metallo

Fissaggio: a colonna

Altezza in millimetri: 1160 mm

Larghezza in millimetri: 300 mm

Profondità in millimetri: 300 mm

