



Prefiltro idro-ciclonico Astralpool h25815

Il prefiltro si installa tra la pompa ed il filtro. Pressione di lavoro: 2,5 bar. Separazione: 60 micron. Portata massima: 16,5 m³/h. Produttore: Astralpool.

Il prefiltro idro-ciclonico è stato progettato da Astralpool, azienda leader specializzata nella creazione e progettazione di accessori piscina.

Il prefiltro può essere installato su impianti nuovi oppure su impianti già esistenti e deve essere installato tra la pompa ed il filtro. Grazie alla funzione idro-ciclonica separa i solidi fino a 60 micron con il risultato di diminuire il consumo di acqua per il lavaggio del sistema di filtrazione. L'apparecchiatura può essere pulita senza necessariamente arrestare la pompa di filtrazione.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione di lavoro: 2,5 bar
- Connessioni: Ø 50 rosca 2 ¼"
- Connessioni scarico: 3/4
- Portata minimo: 3 m³/h
- Portata massimo: 16.5 m³/h
- Acqua per processo: 15 l
- Separazione: 60 micron
- Supporto suolo: incluso
- Volume: 0,033 m³
- Peso: 4 Kg
- Produttore: Astralpool

● **volume** 0,033 mc