



Protezione passacavi in gomma h503_46

Protezione passacavi carrabile in gomma (H 70 mm) con canale aperto sul fondo da Ø 42 mm. Ideale per tutelare cavi e tubi in cantieri e aree eventi.

La **protezione passacavi in gomma h503_46** è un dispositivo logistico e infrastrutturale progettato per tutelare cavi, tubazioni e cablaggi temporanei dai danni meccanici provocati dal transito veicolare. Sviluppata per rispondere alle esigenze di direttori di cantiere, facility manager e organizzatori di eventi, questa copertura risolve il critico problema dei guasti accidentali e delle interruzioni operative derivanti dallo schiacciamento delle utenze a terra. Grazie alla sua geometria con apertura nella parte inferiore, permette l'inserimento a calata diretta sulle linee già posate, assicurando un passaggio sicuro dei mezzi di trasporto stradali o industriali. L'impiego di questo sistema contribuisce ad aumentare la sicurezza sul lavoro, annullando i rischi di inciampo e garantendo il regolare e ininterrotto svolgimento delle attività aziendali o pubbliche.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale costruttivo:** Gomma ad alta resistenza agli schiacciamenti meccanici
- **Configurazione strutturale:** Aperta nella parte inferiore per una rapida posa sopra i cavi
- **Capacità di alloggiamento interno:** Canale di passaggio con diametro (Ø) di 42 mm
- **Dimensioni di ingombro 1 (indicative):** 1500 × 200 × 55 mm
- **Dimensioni di ingombro 2 (dati tecnici indicativi):** 200 × 1500 × 70 mm
- **Peso complessivo:** 9 kg

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI



Protezione passacavi in
gomma h503_46

Numero Canali: 1