



Protezione per cavi a 2 canali h972_78

Passacavo pavimento in gomma con 2 canali da 35 x 35 mm e coperchio giallo. Dimensioni: L 400 x P 500 x H 65 mm.

La protezione per cavi a 2 canali H972_78 è progettata per proteggere cavi elettrici e tubazioni leggere in ambienti a utilizzo temporaneo come cantieri, eventi, magazzini, aree logistiche o fiere. Robusto e visibile, questo passacavo è realizzato in gomma resistente, con un coperchio in PVC giallo ad alta visibilità, ideale per prevenire inciampi e segnalare chiaramente la presenza di cablaggi al suolo.

La struttura ospita 2 canali da 35 x 35 mm, perfetti per il passaggio ordinato di cavi di media sezione, proteggendoli da urti, calpestii o schiacciamenti. Resiste al passaggio di veicoli fino a 30 tonnellate, rendendolo carrabile per traffico leggero e pesante, purché non venga attraversato da carrelli elevatori con ruote in gomma o poliammide.

Il modulo, di lunghezza 400 mm, è facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata, e può essere collegato ad altri elementi tramite innesti a H di giunzione, che garantiscono un aggancio semplice, stabile e modulare. Il design compatto e la rapidità d'installazione lo rendono perfetto per applicazioni temporanee che richiedano flessibilità e sicurezza.

Proteggi i tuoi cavi in modo pratico e sicuro nei tuoi ambienti di lavoro temporanei. Ordina ora la protezione cavi H972_78 o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale principale: gomma
- Materiale coperchio: PVC giallo
- Colore: nero/giallo
- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza: 500 mm

Altezza: 65 mm
Numero di canali: 2
Dimensioni canale singolo: 35 x 35 mm
Peso: 9,20 kg
Resistenza al carico: fino a 30T per asse
Sistema di connessione: innesti a H di giunzione
Maniglia per trasporto: integrata
Utilizzo: temporaneo
Fissaggi: non inclusi
Non adatta a: muletti/carrelli elevatori con ruote dure
temporaneo.
dimensione.

Benefici per l'utente:

Mini guida all'acquisto: Le canaline passacavi a 2 canali come il modello H972_78 sono ideali per la protezione di cavi elettrici e tubi in ambienti temporanei dove sicurezza e visibilità sono priorità.

- Alta visibilità: per prevenire rischi e incidenti.
- Modulo: compatto, facile da movimentare e installare.

La struttura compatta, il sistema modulare con innesti a H e la resistenza al traffico veicolare fino a 30T rendono questa soluzione perfetta per eventi, cantieri, uffici e magazzini.

Per utilizzi con muletti o in contesti permanenti, è preferibile scegliere modelli specifici con certificazioni adeguate.

FAQ:

Protezione cavi 2 canali 35x35 mm, passacavo carrabile temporaneo, copricavi nero giallo in gomma PVC, canalina per eventi e fiere, passacavo a 2 vie per ambienti industriali, canalina con innesto a H, canalina trasportabile per cavi elettrici.

*Immagini puramente indicative.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere angoli, incroci, tappi terminali.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere i fissaggi per asfalto o cemento.

INFORMAZIONI

Protezione per cavi a 2 canali h972_78



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protezione per cavi a 2 canali h972_78

Numero Canali: 2