



Protezione per colonne magazzini h439_13

Paracolonne in PE giallo per pilastri 420 x 420 mm, modulare e riempito d'aria. Dimensioni: L 800 x P 180 x H 1080 mm.

La **protezione per colonne H439_13** è progettata per garantire **massima sicurezza in ambienti industriali, logistici e magazzini**, proteggendo le colonne strutturali da urti accidentali con muletti, transpallet e altri mezzi di movimentazione.

Realizzata in **polietilene ad alta resistenza (PE)**, è una protezione **riempita d'aria**, capace di assorbire urti fino a **3.100 Joule** (a 45°), senza trasmettere vibrazioni alla struttura portante. Grazie alla sua **struttura modulare** in 4 parti unite da **2 cinturini in velcro**, può essere facilmente adattata a colonne da **420 x 420 mm fino a 480 x 480 mm**.

Il materiale è **resistente ai raggi UV, alle alte temperature, agli agenti chimici**, e mantiene la sua funzionalità anche a basse temperature (-15 °C). La superficie liscia facilita la pulizia e la visibilità è garantita dal colore **giallo segnaletico**, ideale per l'**uso interno ed esterno**.

La protezione viene consegnata **preassemblata**, pronta per l'installazione, che si effettua in pochi minuti senza l'uso di attrezzi, grazie al **sistema di fissaggio in velcro incluso**.

Proteggi le strutture del tuo magazzino con la **protezione colonne H439_13**. Contattaci per ordini multipli o consulenza su soluzioni antishock per ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** Polietilene (PE) riempito d'aria
- **Superficie:** Resistente a UV, alte temperature e agenti chimici
- **Colore:** Giallo alta visibilità
- **Forma:** Rettangolare
- **Dimensioni esterne:** 800 x 800 mm
- **Altezza:** 1080 mm
- **Profondità:** 180 mm
- **Peso netto:** 31,8 kg
- **Compatibilità colonna:** da 420 x 420 mm a 480 x 480 mm (espandibile)
- **Montaggio:** Preassemblato, con fissaggio in velcro incluso
- **Zona d'impatto testata:** 90° ? 2.100 J e 45° ? 3.100 J
- **Intervallo temperatura d'uso:** da -15 °C a +40 °C
- **Conduttività:** Non conduttivo
- **Garanzia:** 1 anno
- **Campo d'applicazione:** Uso interno ed esterno

Benefici per l'utente:

- **Protezione:** efficace delle colonne da urti accidentali.
- **Installazione:** rapida senza attrezzi.
- **Alta visibilità:** per ambienti industriali e logistici.
- **Materiale:** quasi indistruttibile, resistente a urti, agenti chimici e intemperie.

- **Espandibile:** per diverse dimensioni di pilastro.

FAQ:

1. **Quali dimensioni di colonne può proteggere?**

È progettato per colonne da 420 x 420 mm, espandibile fino a 480 x 480 mm.

2. **Serve attrezzatura per il montaggio?**

No, viene fornita preassemblata e si fissa con cinturini in velcro inclusi, senza utensili.

3. **È adatta anche per esterni?**

Sì, è resistente a raggi UV e temperature da -15 °C a +40 °C, perfetta per uso esterno.

4. **È riutilizzabile in caso di trasloco o modifica della struttura?**

Sì, grazie al montaggio con velcro può essere smontata e reinstallata facilmente.

5. **Che tipo di impatto può assorbire?**

Resiste a impatti fino a 3.100 J (a 45°), testata per proteggere strutture portanti.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere una protezione efficace per le colonne di un magazzino o capannone, è fondamentale valutare: **resistenza agli urti** (in Joule), **facilità di installazione**, **compatibilità con la dimensione delle colonne** e **materiali resistenti ad agenti esterni e prodotti chimici**.

La **protezione H439_13** è ideale per chi cerca una soluzione **robusta, veloce da installare e versatile**, adatta a diverse condizioni operative. Il colore giallo, la modularità e il riempimento ad aria la rendono una **scelta sicura ed efficiente per la prevenzione dei danni strutturali**.

Protezione colonne magazzino, paracolonne industriale in polietilene, protezione urti per pilastri, sistema antiurto per colonne, paracolonne modulare riempito d'aria, protezione colonne uso interno ed esterno.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Protezione per colonne
magazzini h439_13

