



Punte antiladro per recinzioni argento RAL 9006 h1007_07

Antifurto con barre a punta per tubi Ø 42 – 50 mm. Area coperta: 510 x 300 mm. Finitura: argento RAL 9006.

Le punte antiladro per recinzioni H1007_07 rappresentano una soluzione efficace, semplice e duratura per impedire tentativi di accesso tramite arrampicamento su tubature e recinzioni. Progettate per l'applicazione su tubi di diametro compreso tra 42 e 50 mm, queste punte antifurto agiscono come barriera fisica visibile e dissuasiva, ideale per contesti residenziali, industriali e pubblici.

La struttura è composta da 5 barre in acciaio a sezione quadrata 12x12 mm e lunghezza 240 mm, saldate su un collare in acciaio 30x3 mm. Le barre appuntite creano un ostacolo concreto che scoraggia l'arrampicamento, proteggendo recinzioni, tubazioni del gas, pluviali o colonne verticali vulnerabili.

La verniciatura epossidica argento RAL 9006 non solo dona un aspetto neutro ed elegante, ma garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il prodotto perfetto per installazioni esterne anche in condizioni climatiche difficili.

Il montaggio è semplice, rapido e non invasivo: si installa senza forare la tubazione e non richiede elettrotrattori. I bulloni e dadi di fissaggio sono inclusi, e in caso di errore, il dissuasore può essere smontato e reinstallato in altra posizione, senza lasciare tracce o danni.

Proteggi le tue recinzioni e tubazioni con una barriera antifurto discreta ma efficace! Acquista ora il modello H1007_07 o richiedi un preventivo personalizzato per grandi forniture.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibilità: tubi Ø da 42 a 50 mm
- Area coperta: 510 x 300 mm
- Collare in acciaio: 30 x 3 mm
- Barre antintrusione: 5 barre in acciaio 12 x 12 mm, lunghezza 240 mm
- Finitura: verniciatura epossidica per esterni, colore argento RAL 9006

Berve
tipale • **mobile** • **passaggio**: con bulloni e dadi (inclusi)
all'uso • **utensili**
permanente • **installazione**: facile, senza fori, non invasiva
il tutto • **montaggio** • **materiale**: acciaio zincato e verniciato
temperatura
possibilità • **utensili richiesti**: nessuno – **montaggio manuale**
trunkingabile
protegge
il tutto
protezione
serbatoio • **per l'utente**:
grazie
all'installazione • **Evita**: arrampicamenti da pluviali, tubature e rec
temperatura • **installazione**: veloce e senza danneggiare le sup
trunkingabile • **Materiale**: resistente agli agenti atmosferici.
clusi • **Possibilità**: di smontaggio e riutilizzo in altri punt
e • **Design**: discreto in finitura argento neutra.

Mini guida all'acquisto: Per proteggere efficacemente punti vulnerabili come recinzioni metalliche o tubi esterni, l'uso di barriere antintrusione con punte è un sistema passivo altamente efficace.

FAQ:

Il modello H1007_07, compatibile con tubi da 42 a 50 mm, offre una protezione immediata senza interventi invasivi, ideale per condomini, aree industriali, giardini privati o siti sensibili.

È una soluzione robusta, riutilizzabile e dal design neutro, che si integra facilmente in ogni contesto.

Punte antifurto per recinzioni, barriera antintrusione per tubi Ø42-50 mm, dissuasore arrampicamento in acciaio verniciato, protezione antifurto per tubazioni esterne, antifurto non invasivo per recinzioni, barre a punta in acciaio RAL 9006, dissuasore di sicurezza per pluviali e gas.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

Punte antiladro per recinzioni argento RAL 9006 h1007_07

Punte antiladro per
recinzioni argento RAL
9006 h1007_07

