



Raffreddatore d'aria portatile 125 lt h923_09

Raffreddatore evaporativo portatile h923_09 con serbatoio da 125 L. Capacità del serbatoio dell'acqua: 9.000 m³/h, potenza 380 W, lampada UV e tre velocità. Ideale per esterni e interni.

Il **purificatore d'aria portatile 125 lt h923_09** è un dispositivo portatile progettato per raffreddare l'aria sfruttando l'evaporazione naturale dell'acqua. Sviluppato da **operatori industriali, addetti alla manutenzione, responsabili della sicurezza domestica, tecnici d'ufficio e manager di attività industriali o commerciali**, questo sistema risponde alle esigenze di climatizzazione su larga scala in modo ecologico ed economico. Il modulo risolve il problema operativo di **rinfrescare e purificare l'aria in ambienti esterni e in spazi interni non delimitabili da una porta, garantendo il flusso di aria fresca e assicurando l'eliminazione di fumi, odori e calore prodotti dalla macchina in funzione**. Il principio di funzionamento prevede che l'acqua fuoriesca dal fondo della vaschetta e, se calda, non disperda calore. L'unità include al suo interno una lampada UV-battericida per la sanificazione dell'acqua, un ampio serbatoio da 125 litri e pannelli evaporativi in ??cellulosa facilmente removibili e lavabili, alloggiati in un tessuto resistente ai raggi UV e alla corrosione. Grazie al sistema plug and play con connettore Schuko, l'installazione richiede solo pochi minuti e l'unità è installata rapidamente.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** raffreddatore evaporativo portatile
- **Codice di riferimento:** h923_09
- **Portata volumetrica dell'aria:** 9.000 m³/h
- **Sanificazione dell'acqua:** Lampada Battericida UV (SI)
- **Potenza elettrica nominale:** 220 V / 50 Hz
- **Tipo di connessione elettrica:** SCHUKO (configurazione plug and play)
- **Potenza del motore:** 380 W
- **Regolazione della ventilazione:** 3 velocità della ventola
- **Capacità del contenitore dell'acqua:** 125 L
- **Alimentazione idrica automatica:** collegamento idrico diretto (SI) tramite tubo con riempimento automatico
- **Monitoraggio interno dell'acqua:** controllo del flusso d'acqua (SI)
- **Dimensioni strutturali (L x P x A):** 805 x 600 x 1390 mm
- **Massa strutturale netta (peso):** 35 kg
- **Interfaccia utile:** pannello di controllo analogico
- **Caratteristiche del tessuto esterno:** resistente ai raggi UV e alla corrosione per un utilizzo duraturo e sostenibile.
- **Componenti evaporativi interni:** pannelli in cellulosa, facilmente removibili e lavabili
- **Sistema di filtraggio dell'aria:** filtro dell'aria lavabile
- **Dispositivo di sicurezza della pompa:** dispositivo automatico di protezione dall'acqua per proteggere la pompa dell'acqua
- **Sistema di commutazione elettrica:** commutazione automatica in caso di interruzione di corrente
- **Efficienza energetica:** elevata capacità di flusso con consumo energetico estremamente basso ed economico

** Le immagini sono puramente indicative*

INFORMAZIONI

- Capacità serbatoio 125 l
- Portata d'aria 9000 m³/h

HOLITY.COM

Raffreddatore d'aria portatile 125 lt h923_09



Raffreddatore d'aria portatile
125 lt h923_09

Capacità serbatoio: 125 l
Portata d'aria: 9000 m³/h