



Raffreddatore d'aria portatile 220 lt h923_14

Raffrescatore industriale evaporativo portatile h923_14 con serbatoio da 220 L. Portata d'aria 30.000 m³/h, potenza 750 W, lampada UV e tre velocità. Idoneo per esterni e grandi interni.

Il **raffreddatore d'aria portatile 220 lt h923_14** è un sistema di condizionamento evaporativo industriale ad altissime prestazioni, operante tramite il principio naturale dell'evaporazione dell'acqua. Sviluppato appositamente per **operatori industriali, datori di lavoro, responsabili della sicurezza aziendale, tecnici di officine e gestori di grandi attività artigianali o commerciali**, questo impianto risponde alla necessità di abbassare drasticamente la temperatura in macro-volumetrie. Il modulo risolve il problema operativo di **raffrescare e purificare l'aria in ambienti outdoor e in spazi interni di grandi dimensioni che non possono essere delimitati da porte, garantendo ricircoli d'aria maggiori e provvedendo alla rimozione simultanea di fumi, odori sgradevoli e calore radiante prodotto dalle macchine utensili in funzione**. Il funzionamento prevede che l'acqua venga fatta scivolare attraverso un pannello; l'aria calda, attraversando l'acqua, ne cede il calore e si raffredda. L'apparecchiatura include al suo interno una lampada UV battericida per la sanificazione dell'acqua, un capiente serbatoio da 220 litri e pannelli evaporativi in cellulosa facilmente estraibili e lavabili, protetti da un telaio resistente agli UV e alla corrosione. Grazie al sistema plug and play con connessione Schuko, l'installazione richiede pochi minuti e l'unità è subito pronta da adoperare.

Caratteristiche tecniche

- **Modello/Tipologia:** raffrescatore evaporativo portatile industriale
- **Riferimento codice:** h923_14
- **Portata d'aria volumetrica massima:** 30.000 m³/h
- **Sanificazione idrica integrata:** lampada UV battericida (SI)
- **Alimentazione elettrica nominale:** 220 V / 50 Hz
- **Tipologia di connessione elettrica:** SCHUKO (Configurazione plug and play)
- **Potenza motore assorbita:** 750 W
- **Regolazione della ventilazione:** 3 velocità della ventola
- **Capacità del serbatoio dell'acqua:** 220 L
- **Alimentazione idrica continua:** connessione diretta acqua (SI) per tubo con riempimento automatico
- **Monitoraggio idrico interno:** controllo del livello dell'acqua (SI)
- **Dimensioni d'ingombro strutturale (L x P x H):** 1580 x 800 x 1950 mm
- **Massa strutturale netta (Peso):** 102 Kg
- **Interfaccia utente:** pannello di controllo
- **Caratteristiche del telaio esterno:** resistente agli UV e alla corrosione per una maggiore durata e sostenibilità
- **Componenti evaporativi interni:** pannelli in cellulosa, facilmente estraibili e lavabili
- **Sistema di filtrazione dell'aria:** filtro aria lavabile
- **Dispositivi di sicurezza della pompa:** spegnimento automatico per mancanza d'acqua per la protezione della pompa di sollevamento

- **Sistemi di ripristino elettrico:** riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- **Efficienza energetica:** alta capacità di raffreddamento con bassissimo consumo energetico ed economico

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Capacità serbatoio** 220 l
- **Portata d'aria** 30000 m³/h

HOLITY.COM

Raffreddatore d'aria portatile 220 lt h923_14



Raffreddatore d'aria portatile
220 lt h923_14

Capacità serbatoio: 220 l
Portata d'aria: 30000 m³/h