



Raffrescatore evaporativo 100 lt h923_08

Raffrescatore evaporativo portatile h923_08 con serbatoio da 100 L. Capacità d'acqua 7.100 m³/h, potenza 245 W, lampada UV e tre velocità. Ideale per esterni e interni.

Il **raffrescatore evaporativo da 100 lt h923_08** è un dispositivo portatile della gamma EVC che raffredda l'aria utilizzando il principio naturale dell'evaporazione dell'acqua. Progettato da **operatori logistici, addetti alla gestione dei dati sul lavoro, alla sicurezza domestica, tecnici d'ufficio e responsabili di attività industriali e commerciali**, questo sistema risponde alle esigenze di climatizzazione di grandi volumi in modo ecologico ed economico. Il modulo risolve il problema operativo di **rinfrescare e purificare l'aria in ambienti esterni e in spazi interni non delimitabili da una porta, garantendo il flusso di aria fresca e fornendo tutto il flusso di fumo, odori e calore generato dal funzionamento dell'apparecchio**. Il sistema prevede che l'acqua fuoriesca dalla vaschetta e sia calda, senza disperdere calore durante lo scarico. L'apparecchio integra sulla superficie interna una lampada UV-battericida per la sanificazione dell'acqua, un ampio serbatoio da 100 litri e pannelli evaporativi in cellulosa facilmente rimovibili e lavabili; l'intero alloggiamento è realizzato in tessuto resistente ai raggi UV e alla corrosione. Grazie al sistema plug and play con connettore Schuko, l'installazione richiede solo pochi minuti e l'unità è installata rapidamente.

Caratteristiche tecniche

- **Modello/Tipologia:** raffrescatore evaporativo portatile (gamma EVC)
- **Codice di riferimento:** h923_08
- **Portata volumetrica dell'aria:** 7.100 m³/h
- **Sanificazione integrata dell'acqua:** lampada UV-battericida (SI)
- **Alimentazione elettrica nominale:** 230 V / 1 fase / 50 Hz
- **Tipologia di connessione:** SCHUKO (configurazione plug and play)
- **Potenza motore variabile:** 245 W
- **Regolazione della ventilazione:** 3 velocità della ventola
- **Capacità interna del contenitore:** 100 L
- **Alimentazione idrica continua:** allacciamento idrico diretto (SI) tramite tubo con riempimento automatico
- **Monitoraggio dell'acqua:** controllo del flusso idrico (SI)
- **Dimensioni strutturali (L x P x A):** 695 x 510 x 1405 mm
- **Massa strutturale netta (peso):** 20 kg
- **Interfaccia utile:** pannello di controllo analogico
- **Caratteristiche del tessuto esterno:** resistente ai raggi UV e alla corrosione per la massima durata e sostenibilità.
- **Componenti evaporativi interni:** pannelli in cellulosa, facilmente rimovibili e lavabili
- **Sistema di filtraggio dell'aria:** filtro dell'aria lavabile
- **Dispositivo di sicurezza della pompa:** dispositivo automatico di protezione dall'acqua per proteggere la pompa dell'acqua
- **Sistema di commutazione elettrica:** commutazione automatica in caso di interruzione di corrente
- **Efficienza energetica:** elevata capacità di flusso con consumo energetico estremamente basso ed economico

* Le immagini sono puramente indicative

- Capacità serbatoio 100 l
- Portata d'aria 7100 m³/h

HOLITY.COM

Raffrescatore evaporativo 100 lt h923_08



Raffrescatore evaporativo 100 lt h923_08

Capacità serbatoio: 100 l
Portata d'aria: 7100 m³/h