



Raffrescatore evaporativo portatile silenzioso h923_15

Raffrescatore evaporativo portatile silenzioso h923_15 con serbatoio da 200 L. Portata d'aria 30.000 m³/h, potenza 750 W, lampada UV e tre velocità. Idoneo per esterni e grandi interni.

Il **raffrescatore evaporativo portatile silenzioso h923_15** è un dispositivo portatile ad alta efficienza progettato per raffreddare l'aria sfruttando l'evaporazione naturale dell'acqua. Sviluppato per **operatori industriali, datori di lavoro, responsabili della sicurezza aziendale, tecnici di officine e gestori di attività artigianali o commerciali**, questo sistema risponde alla necessità di climatizzare grandi cubature in modo ecologico ed economico. Il modulo risolve il problema operativo di **raffreddare e purificare l'aria in ambienti outdoor e in spazi interni che non possono essere delimitati da porte, garantendo ricircoli d'aria maggiori e provvedendo alla rimozione di fumi, odori e calore prodotto dalle macchine in funzione**. Il principio di funzionamento prevede che l'acqua venga fatta scivolare attraverso un pannello e l'aria calda, attraversando l'acqua, ne cede il calore e si raffredda. L'unità include al suo interno una lampada UV battericida per la sanificazione dell'acqua, un grande serbatoio da 200 litri e pannelli evaporativi in cellulosa facilmente estraibili e lavabili, alloggiati in un telaio resistente agli UV e alla corrosione. Grazie al sistema plug and play con connessione Schuko, l'installazione richiede pochi minuti e l'unità è subito pronta da adoperare.

Caratteristiche tecniche

- **Modello/Tipologia:** raffrescatore evaporativo portatile silenzioso
- **Riferimento codice:** h923_15
- **Portata d'aria volumetrica (Air Flow):** 30.000 m³/h
- **Sanificazione idrica:** lampada UV battericida (Bactericidal UV Lamp - SI)
- **Alimentazione elettrica nominale (Power Supply):** 220 V / 50 Hz
- **Tipologia di connessione elettrica (Connection Type):** SCHUKO (Configurazione plug and play)
- **Potenza motore (Engine Power):** 750 W
- **Regolazione della ventilazione:** 3 velocità della ventola
- **Capacità del serbatoio dell'acqua (Tank Capacity):** 200 L
- **Alimentazione idrica automatica (Direct Water Connection):** SI, per collegamento con tubo e riempimento automatico
- **Monitoraggio idrico interno (Water Level Check):** SI
- **Dimensioni d'ingombro strutturale (Dimensions):** 1600 x 780 x 1800 mm (L x P x H)
- **Massa strutturale netta (Weight):** 135 Kg
- **Interfaccia utente:** pannello di controllo
- **Caratteristiche del telaio esterno:** resistente agli UV e alla corrosione per una maggiore durata e sostenibilità
- **Componenti evaporativi interni:** pannelli in cellulosa, facilmente estraibili e lavabili
- **Sistema di filtrazione dell'aria:** filtro aria lavabile
- **Dispositivi di sicurezza della pompa:** spegnimento automatico per mancanza d'acqua per la protezione della pompa di sollevamento
- **Sistemi di ripristino elettrico:** riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- **Efficienza energetica:** alta capacità di raffreddamento con bassissimo consumo energetico ed economico

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Capacità serbatoio 200 l
- Portata d'aria 30000 m³/h

HOLITY.COM

Raffrescatore evaporativo portatile silenzioso h923_15



Raffrescatore evaporativo portatile
silenzioso h923_15

Capacità serbatoio: 200 l
Portata d'aria: 30000 m³/h