



Raffrescatore portatile 70 lt h923_07

Raffrescatore evaporativo portatile h923_07. Portata d'aria 3.800 m³/h, potenza 180 W, lampada UV e serbatoio da 70 L. Adatto per interni ed esterni.

Il **raffrescatore portatile 70 lt h923_07** è un dispositivo evaporativo portatile in grado di raffrescare l'aria utilizzando l'evaporazione naturale dell'acqua. Sviluppato per **responsabili della manutenzione, datori di lavoro, tecnici di officine, gestori di spazi commerciali e utenze domestiche o artigianali**, questo sistema risponde alla necessità di abbassare le temperature in modo ecologico ed economico. Il modulo risolve il problema operativo di **raffrescare e purificare l'aria in ambienti outdoor e in spazi interni che non possono essere delimitati da porte, garantendo un ricircolo d'aria maggiore e la rimozione di fumi, odori e calore prodotto dalle macchine in funzione**. Il principio di funzionamento prevede che l'acqua venga fatta scivolare attraverso un pannello; l'aria calda, attraversando l'acqua, ne cede il calore e si raffredda. L'unità è dotata di una lampada UV battericida per la sanificazione dell'acqua, di un serbatoio da 70 litri e di un telaio resistente agli UV e alla corrosione per una maggiore durata e sostenibilità. Grazie alla configurazione plug and play con connessione Schuko, l'installazione richiede pochi minuti e l'unità è subito pronta da adoperare.

Caratteristiche tecniche

- **Portata d'aria:** 3.800 m³/h
- **Lampada UV battericida:** SI
- **Alimentazione elettrica:** 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- **Tipo di connessione elettrica:** SCHUKO (Plug and play)
- **Potenza motore:** 180 W
- **Velocità ventola:** 3 velocità di ventilazione
- **Capacità serbatoio dell'acqua:** 70 L
- **Connessione diretta acqua:** SI, per collegamento con tubo e riempimento automatico
- **Controllo livello acqua:** SI
- **Dimensioni dell'unità (L x P x H):** 585 x 440 x 1200 mm
- **Peso netto della macchina:** 17 Kg
- **Pannello di controllo utente:** disponibile analogico
- **Proprietà del telaio:** resistente agli UV e alla corrosione
- **Componenti evaporativi interni:** pannelli in cellulosa facilmente estraibili e lavabili
- **Sistema di filtraggio:** filtro aria lavabile
- **Sistemi di protezione pompa:** spegnimento automatico per mancanza d'acqua per la protezione della pompa di sollevamento
- **Sistemi di ripristino:** riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- **Prestazioni e consumi:** alta capacità di raffreddamento con bassissimo consumo energetico ed economico

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Capacità serbatoio 70 l
- Portata d'aria 3800 m³/h

HOLITY.COM

Raffrescatore portatile 70 lt h923_07



Raffrescatore portatile 70
lt h923_07

Capacità serbatoio: 70 l
Portata d'aria: 3800 m³/h

