

**HOLITY.COM**

## Rampa di carico in alluminio con bordi h1026\_03

Rampa in alluminio antiscivolo con bordi laterali. Lunghezza: 199,1 cm. Altezza montante: 6,5 cm. Portata: 1000 kg.

La **rampa di carico in alluminio H1026\_03** con **bordi laterali di sicurezza** è progettata per le operazioni quotidiane di **carico e scarico** in ambienti professionali. Il suo **piano di calpestio antiscivolo** la rende ideale per l'utilizzo con **transpallet manuali, carrelli a mano** e attrezzature dotate di **piccole ruote gommate**.

Con una **lunghezza di 1991 mm**, una **larghezza esterna di 750 mm** e un'**altezza bordo di 29 mm**, questa rampa è pensata per offrire **massima sicurezza** e stabilità durante l'uso, evitando fuoriuscite accidentali laterali grazie alla presenza dei **bordi protettivi**. La **portata di 1000 kg a passo 1000 mm** la rende perfetta per contesti logistici, aziende di trasporti, fiere ed eventi.

È dotata di un sistema di **ancoraggio con linguetta in alluminio**, che può **traslare lungo la larghezza e ruotare** nella testata, adattandosi facilmente a diverse superfici di carico. A corredo sono forniti **tappi di chiusura testata** per impedire l'uscita accidentale della linguetta, garantendo così **maggiore sicurezza in fase operativa**.

La **struttura leggera in alluminio**, unita alla robustezza e all'efficienza della rampa, la rende una **soluzione affidabile e durevole** per chi cerca praticità e sicurezza nel lavoro quotidiano.

Ordina subito la **rampa H1026\_03!** Rampa in alluminio con bordi laterali e ancoraggio sicuro, ideale per attività logistiche, trasporti e allestimenti.

### Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** alluminio
- **Tipologia:** rampa di carico con bordi laterali
- **Piano calpestio:** antiscivolo
- **Lunghezza standard (L):** 1991 mm
- **Larghezza interna (A):** 690 mm
- **Larghezza esterna (B):** 750 mm
- **Altezza bordo (C):** 29 mm
- **Altezza montante (D):** 65 mm
- **Ingombro con bordi (E):** 83 mm
- **Portata:** 1000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 24 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta mobile in alluminio
- **Dotazione inclusa:** tappi di chiusura testata

### Benefici per l'utente:

- **Sicurezza:** aumentata grazie ai bordi laterali antiscivolo.
- **Piano:** antiscivolo per operazioni in totale stabilità.
- **Sistema:** di ancoraggio regolabile e sicuro con linguetta in alluminio.
- **Struttura in alluminio:** leggera ma altamente resistente.
- **Ideale:** per logistica, trasporti, eventi e movimentazione merci.

#### FAQ:

1. **Questa rampa è adatta per l'uso con transpallet manuali?**  
Sì, è stata progettata proprio per transpallet e carrelli manuali con ruote gommate.
2. **È dotata di bordi?**  
Sì, questa versione è dotata di bordi.
3. **Come funziona il sistema di ancoraggio?**  
La linguetta in alluminio trasla e ruota nella testata della rampa per un fissaggio stabile e adattabile.
4. **Quanta portata supporta?**  
Può sostenere fino a 1000 kg a passo 1000 mm, perfetta per impieghi intensivi.
5. **Qual'è la sua lunghezza?**  
La sua lunghezza è di 199,1 cm.

#### Mini guida all'acquisto:

Se lavori nel settore della **logistica, trasporto, distribuzione bevande, eventi o fiere**, una **rampa in alluminio con bordi** come la **H1026\_03** è la soluzione ideale.

Grazie alla **struttura antiscivolo**, alla **portata elevata** e ai **bordi di contenimento**, è perfetta per carichi manuali frequenti.

La linguetta di ancoraggio mobile assicura un fissaggio semplice e stabile.

Sceglila se cerchi una **rampa solida, sicura, versatile e durevole** per uso professionale.

*Rampa carico con bordi H1026\_03, rampa in alluminio per transpallet, rampa logistica con superficie antiscivolo, rampa per carrelli manuali con ancoraggio, pedana carico scarico in alluminio con bordi.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Rampa di carico in alluminio con bordi h1026\_03

---

Portata: 1000 Kg  
Bordi laterali: Con bordi



HOLITY.COM