



Rampa di carico magazzino senza bordo h1026_12

Rampa in alluminio senza bordi e grip elevato. Portata: 2000 kg. Lunghezza standard: 199,1 cm.

La **rampa di carico H1026_12** è pensata per rispondere alle esigenze dei settori **logistici e manifatturieri**, dove efficienza e resistenza sono essenziali durante le operazioni di **carico e scarico con transpallet elettrici**. Realizzata in **alluminio ad alta resistenza**, questa rampa unisce **robustezza strutturale** a un **piano antiscivolo con grip maggiorato**, per garantire la massima sicurezza anche nelle condizioni operative più complesse.

Grazie all'**assenza di bordi laterali**, la H1026_12 offre **massima libertà di manovra** da entrambi i lati, rendendola particolarmente utile in magazzini e ambienti dinamici dove è richiesta **flessibilità operativa**. Il **peso contenuto di 38 kg** ne facilita lo spostamento, mentre la **portata fino a 2000 kg a passo 1000 mm** la rende perfetta per l'uso con attrezzature pesanti.

Il **sistema di fissaggio con linguetta in alluminio** permette una connessione sicura e rapida: la linguetta può traslare su tutta la larghezza della pedana e ruotare nella testata, mentre gli appositi **tappi di chiusura** ne impediscono la fuoriuscita accidentale. La rampa è completamente **removibile**, ideale per chi cerca una soluzione temporanea ma solida.

Massima efficienza per il tuo magazzino: scegli la **rampa senza bordi H1026_12**. Ordinala ora!

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** rampa removibile senza bordi
- **Materiale:** alluminio
- **Piano calpestio:** antiscivolo con grip elevato
- **Lunghezza (L):** 1991 mm
- **Larghezza interna (A):** 940 mm
- **Larghezza esterna (B):** 1000 mm
- **Altezza montante (D):** 115 mm
- **Portata:** 2000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 38 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta traslabile e ruotabile + tappi testata
- **Settori di utilizzo:** logistica, magazzini, industria, movimentazione pesante

Benefici per l'utente:

- **Maggiore:** libertà di accesso grazie all'assenza dei bordi.
- **Piano:** antiscivolo ad alto grip per maggiore sicurezza.
- **Elevata:** capacità di carico fino a 2000 kg.
- **Sistema:** di fissaggio versatile, sicuro e removibile.

- **Perfetta:** per l'uso in magazzini, piattaforme logistiche e centri produttivi.

FAQ:

1. **È compatibile con transpallet elettrici pesanti?**

Sì, è progettata per l'utilizzo con transpallet elettrici ad alte prestazioni.

2. **Serve installazione fissa?**

No, è removibile e si ancora facilmente tramite il sistema a linguetta in alluminio.

3. **Qual è la portata massima della rampa?**

Supporta fino a 2000 kg a passo 1000 mm, ideale per movimentazioni intense.

4. **Questa versione ha bordi laterali?**

No, questo modello è senza bordi. Se necessiti di bordi, puoi valutare il modello H1026_11.

5. **È adatta a tutte le piattaforme di carico?**

Grazie al sistema di ancoraggio regolabile, si adatta facilmente a diverse superfici piane.

Mini guida all'acquisto:

Nel contesto della **logistica moderna** e della **manifattura avanzata**, è essenziale utilizzare strumenti efficienti per garantire la **continuità delle operazioni**.

La rampa **H1026_12** è la soluzione ideale per chi cerca **una rampa sicura, ad alta portata e removibile**.

L'assenza di bordi consente **manovre rapide e flessibili**, mentre il sistema di ancoraggio assicura **stabilità senza installazioni permanenti**.

La sua struttura leggera e resistente la rende perfetta per **uso quotidiano in magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi**.

Rampa carico senza bordi H1026_12, rampa in alluminio 2000 kg, rampa logistica per transpallet elettrici, rampa removibile per magazzini, rampa antiscivolo senza bordi.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Rampa di carico magazzino senza bordo h1026_12

Portata: 2000 Kg

Bordi laterali: Senza bordi