



Rubinetto a fotocellula per bagni pubblici h83_40

Miscelatore a fotocellula in ottone fuso, con **elettrovalvola e batteria** incorporate.

Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato dal design essenziale. Il miscelatore è dotato di elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire. Ha la funzione anti-allagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua e la funzione anti legionella, erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo. L'alimentazione è con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). Il rubinetto ha un coperchio superiore per la sostituzione della batteria. In dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar e temperatura massima 70°C. Il foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale Ottone
- Con fotocellula
- Elettrovalvola e batteria incorporate
- Funzione: anti-allagamento
- Funzione: anti legionella
- Alimentazione: Batteria alcalina 9 V

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

Rubinetto a fotocellula per bagni pubblici h83_40

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua
Alimentazione: a batteria

