



Rubinetto a fotocellula per lavabo h8303

Rubinetto automatico con sensore per lavabo realizzato in ottone lucidato e cromato. Elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire.

Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) –in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore.

Caratteristiche tecniche:


- funzionamento a fotocellula
- materiale: ottone fuso lucidato e cromato
- elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)
- sostituzione della batteria senza controllare la polarità
- in dotazione flessibile inox 350 mm
- pressione dinamica 0,5-6 bar
- erogazione per un tempo massimo di 60 secondi
- temperatura massima 70° C
- foro per il montaggio mm. 34
- per piani fino a mm 40 di spessore
- altezza: 157 mm
- larghezza: 105 mm

*immagine puramente indicativa

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

HOLITY.COM

Rubinetto a fotocellula per lavabo h8303



mm a	mm b	mm c
157	105	134

HOLITY.COM

Rubinetto a fotocellula per lavabo h8303

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria