



Rubinetto a fotocellula per lavabo h8304

Rubinetto automatico per lavabo con sensore realizzato in ottone. Elettrovalvola e batteria facili da sostituire da montare sotto al lavabo

Rubinetto dalle linee semplici ed eleganti a risparmio grazie al funzionamento a fotocellula. Realizzato in ottone fuso lucidato e cromato e dotato di scheda elettronica intelligente. Il raggio di azione si adatta automaticamente all'ambiente circostante e all'apparecchio dove è installato.

Caratteristiche tecniche:

- funzionamento a fotocellula
- materiale: ottone fuso e lucidato
- elettrovalvola e batteria montate sotto al lavabo
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)
- flessibile inox 350 mm
- incorporato riduttore automatico di portata di 7 l/m
- pressione dinamica 0,5-6 bar
- temperatura massima 70° C
- foro per il montaggio mm. 34
- Per piani fino a 40 mm di spessore
- altezza: 130 mm
- larghezza: 95 mm

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria




Rubinetto a fotocellula per lavabo h8304

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria



mm	a	mm	b	mm	c
	130		95		105