



## Saladette refrigerata ad apertura telescopica e 2 ante h215130

Tavolo refrigerante per ristoranti. Coperchio ad apertura a telescopio e piano da lavoro in polietilene. Potenza 0,23 kW

Ideale per la preparazione e la conservazione dei piatti freddi come antipasti, verdure e insalate, il tavolo refrigerato, può essere posizionata nelle cucine di ristoranti ed hotel.

La struttura in acciaio inox si compone di due pratiche ante. Mentre la parte superiore è caratterizzata da un coperchio ad apertura a telescopio ed un pratico piano da lavoro in polietilene.

La refrigerazione ventilata con evaporatore schiumato consente di mantenere la temperatura costante. Un pratico pannello di controllo digitale consente di impostare la temperatura desiderata da 2° a 8°C.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 900x700x850 mm (LxPxH)
- Può ospitare: 2 contenitori 1/1 GN + 3 contenitori 1/6 GN
- Sbrinamento automatico
- Potenza: 0,23 kW (230 V)
- Temperatura da 2° a 8°C
- Peso 75 Kg

## INFORMAZIONI

- **Garanzia 2 anni**
- **Altezza in millimetri 850.0000**
- **Larghezza in millimetri 900.0000**
- **Potenza 0,23 kW**
- **Profondità in millimetri 700.0000**

## Saladette refrigerata ad apertura telescopica e 2 ante h215130



HOLITY.COM

### Saladette refrigerata ad apertura telescopica e 2 ante h215130

Garanzia: 2 anni

Potenza: 0,23 kW

Altezza in millimetri: 850 mm

Larghezza in millimetri: 900 mm

Profondità in millimetri: 700 mm