



Scivolo da esterno h350_416

Scivolo professionale h350_416 in alluminio e HPL. Certificato EN 1176, altezza caduta 150 cm, ideale per parchi gioco pubblici e aree ricreative.

Lo **scivolo da esterno h350_416** rappresenta una soluzione ingegneristica avanzata per l'allestimento di aree ludiche pubbliche e private. Progettato per rispondere ai più rigorosi standard di sicurezza, il sistema garantisce un'esperienza d'uso protetta grazie all'impiego di materiali tecnici ad alte prestazioni come l'alluminio e l'HPL stratificato, che assicurano stabilità strutturale e resistenza prolungata agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

- **Certificazione:** Conforme alla norma europea EN 1176 per aree gioco pubbliche.
- **Montanti:** Realizzati in lega di alluminio EN AW 6060, sezione 90x90 mm per la massima rigidità.
- **Pannelli:** HPL stratificato bilaminato (spessore 15 mm), pantografati con bordi arrotondati.
- **Accesso:** Scala con supporti in HPL e gradini in lamiera mandorlata di alluminio con funzione antiscivolo.
- **Scivolo:** Pista in polietilene colorato ad alta densità prodotto tramite stampaggio rotazionale.
- **Altezza di caduta:** 150 cm.
- **Dimensioni totali:** 116 x 380 x H 350 cm.
- **Area d'impatto:** 29 m².
- **Spazio minimo richiesto:** 725 x 400 cm.
- **Sistema di assemblaggio:** Bulloneria in acciaio zincato 8.8, dadi autobloccanti e copridado in nylon protettivo.
- **Fissaggio:** Staffe in acciaio zincato a caldo per ancoraggio a filo terreno.
- **Capacità d'uso:** Progettato per 3 utilizzatori simultanei, fascia d'età 2-8 anni.
- **Tempo di assemblaggio:** Stimato in 3 ore.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Scivolo da esterno h350_416

Scivolo da esterno h350_416

