



Scivolo per giardini pubblici h350_335

Scivolo per esterni in acciaio elettrozincato e polietilene, h 98 cm, certificato EN 1176 per scuole e parchi pubblici.

Questo **scivolo per spazi esterni** è progettato specificamente per contesti ad alta frequentazione come giardini scolastici e aree pubbliche. La struttura portante è realizzata in **tubo tondo di acciaio elettrozincato** e verniciato, garantendo una protezione duratura contro i fenomeni corrosivi e l'usura meccanica. L'assemblaggio strutturale è affidato a bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti, una configurazione che previene l'allentamento accidentale dei componenti dovuto alle sollecitazioni d'uso.

Caratteristiche tecniche

- **Struttura:** Tubolare d'acciaio con scala Ø 50 mm e corrimano Ø 30 mm.
- **Sicurezza scala:** Gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in **PVC antisdrucciolo**.
- **Scivolo:** Monoblocco in polietilene resistente alle radiazioni UV, altezza 98 cm.
- **Dimensioni totali:** L. 215 x P. 74 x h. 168 cm.
- **Target d'uso:** Età compresa tra 2 e 8 anni (capacità 2 persone).
- **Parametri di sicurezza:** Altezza di caduta 122 cm, area di impatto 20 m², spazio minimo necessario 525 x 375 cm.
- **Certificazione:** Conforme alla normativa **EN 1176** per uso pubblico.
- **Installazione:** Fissaggio da interrare; tempo di assemblaggio stimato 1 ora.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Scivolo per giardini pubblici h350_335

Scivolo per giardini
pubblici h350_335

