



HOLITY.COM

Scivolo per parco giochi h350_333

Scivolo professionale per esterni in alluminio e HPL, altezza 100 cm, certificato EN 1176. Struttura antisdrucchiolo con ancoraggio da interrare.

Lo **scivolo per spazi esterni** è una struttura ludica professionale progettata per garantire elevati standard di sicurezza e durabilità in contesti collettivi. La struttura portante è realizzata con montanti in **alluminio di lega EN AW 6060** (sezione 70x70 mm), che conferiscono leggerezza e totale resistenza alla corrosione. L'impiego del **bilaminato stratificato HPL** per i pannelli e la scaletta assicura una finitura priva di spigoli, resistente alle radiazioni UV e agli agenti atmosferici estremi. Il sistema di assemblaggio prevede bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti per prevenire allentamenti meccanici dovuti alle sollecitazioni dinamiche.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni ingombro:** L. 213 x P. 90 x h. 252 cm
- **Altezza piano scivolo:** 100 cm
- **Altezza di caduta:** 92 cm
- **Area di impatto:** 19 mq
- **Spazio minimo operativo:** 500 x 375 cm
- **Età d'uso:** 2 - 8 anni
- **Capacità:** 2 persone
- **Materiali:** Alluminio EN AW 6060, Bilaminato stratificato HPL, Polietilene rotazionale ad alta densità
- **Componenti metalliche:** Bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti
- **Fissaggio:** Ancoraggio da interrare al suolo
- **Tempo di assemblaggio:** 2 h
- **Certificazione:** Conforme normativa EN 1176

Elenco componenti:

- N°1 scaletta di risalita con supporti laterali in HPL da 15 mm (funzione passamano) e pioli in tubo zincato Ø30 mm con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucchiolo.
- N°1 scivolo in polietilene rotazionale colorato in massa, collegato tramite pannello in HPL da 15 mm.
- N°1 tetto decorativo a tre elementi ellittici in HPL pantografato e privo di spigoli.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Scivolo per parco giochi h350_333

Scivolo per parco
giochi h350_333

