



HOLITY.COM

Scivolo per spazi esterni h350_338

Scivolo per parchi pubblici in pino nordico impregnato e vetroresina, h 150 cm. Certificato EN 1176 per uso collettivo e scolastico intensivo.

Questo **scivolo professionale per parchi pubblici** e contesti educativi è progettato per garantire massima resistenza e sicurezza in ambienti esterni soggetti a uso intensivo. La struttura portante è realizzata in **legno di pino nordico**, trattato con impregnazione in autoclave con sali atossici per resistere agli agenti atmosferici. Il sistema di assemblaggio impiega bulloneria in acciaio zincato di classe 8.8 con dadi autobloccanti, assicurando una tenuta meccanica costante nel tempo, mentre gli attacchi in metallo zincato a caldo permettono un solido ancoraggio al suolo tramite interrimento.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L 340 x P 100 x h 230 cm
- **Altezza di caduta:** 150 cm
- **Modulo scaletta:** pioli in legno iroko Ø 45 mm fissati a montanti di sezione 9 x 9 cm
- **Pannelli di protezione:** multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografato con spigoli arrotondati
- **Pedana:** multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con finitura filmata colorata su entrambi i lati
- **Pista scivolo:** vetroresina ad alta densità stratificata, altezza 150 cm
- **Età d'uso:** 3-8 anni
- **Capacità:** 4 persone
- **Area di impatto:** 27 mq
- **Spazio minimo operativo:** 700 x 375 cm
- **Tempo di assemblaggio stimato:** 1 ora
- **Sistema di fissaggio:** da interrare
- **Certificazione:** Conforme alla normativa europea EN 1176

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI



HOLITY.COM

Scivolo per spazi
esterni h350_338



HOLITY.COM