



Scivolo per spazi pubblici h350_369

Scivolo professionale per parchi giochi in pino nordico e vetroresina, 365x100x307 cm. Certificato EN 1176 per uso pubblico e collettivo.

Questo **scivolo per parco giochi** è una soluzione ludica professionale progettata per garantire massima durabilità e sicurezza in contesti esterni. La struttura combina il calore estetico del **legno lamellare di pino nordico**, trattato per resistere agli agenti atmosferici, con la resistenza prestazionale della vetroresina ad alta densità. Ideale per parchi pubblici e aree ricreative, risolve le esigenze di gestione di flussi costanti di utenza, offrendo un'esperienza di gioco sicura grazie al design ergonomico privo di spigoli e ai sistemi di protezione integrati.

Caratteristiche tecniche

- **Materiali struttura:** Legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
- **Scala di risalita:** Dotata di pannelli laterali protettivi con funzione di passamano in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografato e privo di spigoli.
- **Pista di scivolamento:** Realizzata in vetroresina ondulata h. 134 cm ad alta densità, lunghezza pista 300 cm.
- **Componenti strutturali:** Due montanti verticali con pannello di congiunzione superiore in multistrato di mogano okoumé sagomato e pantografato.
- **Sicurezza:** Maniglione di sicurezza superiore in tubo di acciaio sagomato, verniciato in forno a 180°.
- **Fissaggi e montaggio:** Bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti; tempo di assemblaggio stimato 1 h.
- **Ingombro massimo:** L. 365 x P. 100 x h. 307 cm.
- **Area di impatto e spazio minimo:** Superficie di impatto 30 mq; spazio minimo richiesto 750 x 400 cm.
- **Parametri d'uso:** Età consigliata 2-12 anni; portata massima 4 utilizzatori contemporanei.
- **Altezza di caduta:** 134 cm.
- **Certificazione:** Conforme alle Norme Europee EN 1176 rilasciata dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Scivolo per spazi
pubblici h350_369

