



Seggiolina da evacuazione h722_02

Sedia portantina per trasporto disabili o anziani. Motorizzata con funzionamento a batteria. Portata: 160 kg.

Sedia per evacuazione motorizzata specifica per consentire di trasportare con facilità e velocità le persone disabili o gli anziani. Ideale per le strutture ospedaliere e per l'uso da parte dei soccorritori a bordo di ambulanze. Comoda e facile da aprire e richiudere, rende estremamente privo di sforzi il trasporto del paziente così da facilitare il lavoro degli operatori sanitari. Costituita da una comoda e stabile seduta antiscivolo, poggiatesta, cinghie di sicurezza, manico telescopico, maniglie anteriori telescopiche, poggia gomiti e 4 ruote di cui 2 più grandi posteriori e due più piccole anteriori con freni. Provvista di motore con funzionamento a batteria che consente di utilizzare la sedia sia per salire che per scendere le scale. Un display indica lo stato della batteria e presenta i pulsanti per la salita e la discesa, uno switch per variare la velocità e un pulsante per attivare una luce.

Caratteristiche tecniche:

- Ingombro massimo: L.50 x P.80-110 x h.110-160 cm
- Ingombro minimo: L.50 x P.27 x h.115 cm
- Peso: 30 kg
- Portata: 160 kg
- Poggiatesta
- Cinghie di trattenuta
- Manico telescopico
- Maniglie anteriori telescopiche
- Poggia gomiti
- 4 ruote di cui 2 più grandi posteriori e due più piccole anteriori con freni
- Motorizzata con motore 3.6 V
- Funzionamento a batteria (batteria + caricabatterie incluso)
- Tempo di ricarica: 1.5 h
- Velocità: 45 gradini/minuto
- Codice EN ISO 9999: 18.33.12

- Classe di rischio: Classe I
- Classe di isolamento): Classe II
- Codice CND: Y183099

INFORMAZIONI

- portata 160 kg
- Larghezza in millimetri 500.0000
- Profondità in millimetri 800.0000
- Altezza in millimetri 1100.0000

HOLITY.COM

Seggiolina da evacuazione h722_02



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Seggiolina da evacuazione
h722_02
