



Serbatoio con pompa e coperchio incernierato h1042_09

Serbatoio con pompa e coperchio incernierato h1042_09 da 120 L in polietilene reticolato nero conduttivo, omologato ADR per Benzina (BAM 14341-CEMO/321/173). Fornito montato con inserto antideflagrante e pompa 12V.

Il **Serbatoio con pompa e coperchio incernierato h1042_09** è un sistema mobile da 120 litri specificamente sviluppato e omologato per il trasporto stradale sicurissimo di Benzina, in conformità con le rigide disposizioni della normativa ADR (Omologazione ministeriale BAM 14341-CEMO/321/173). Costruito con un serbatoio robusto in polietilene (PE / LLDPE) reticolato di alta qualità di colore nero, il materiale è elettricamente conduttivo per prevenire accumuli elettrostatici ed è equipaggiato internamente con un inserto brevettato per la soppressione delle esplosioni. La struttura compatta e facile da utilizzare prevede un coperchio ribaltabile incernierato di colore arancione per una protezione aggiuntiva dei componenti di travaso. Il corpo del serbatoio integra un supporto per la pistola erogatrice, un bocchettone di riempimento con aerazione e sfiato integrati per un riempimento sicuro, tasche per carrello elevatore, maniglie ergonomiche e incavi strutturali per il fissaggio stabile tramite cinghia di ancoraggio a cricchetto durante il trasporto. Fornito in condizione completamente montato, il sistema è soggetto a controllo periodico ogni 2 anni e mezzo secondo i punti ADR 6.5.4.4.1 b) e ADR 6.5.4.4.2 b), e monta un'elettropompa da 12V DC (portata massima 25 l/min) con tubo di erogazione da 4 metri (DN 19), pistola erogatrice automatica per benzina e cavo elettrico da 5 metri con pinze per poli.

Caratteristiche tecniche

- **Volume:** 120 l
- **Dimensioni esterne (L x P x H):** 80 x 60 x 47 cm
- **Peso:** 30,5 kg
- **Utilizzo:** Mobile
- **Luogo di installazione:** Trasporto
- **Materiale:** Polietilene (PE) reticolato di alta qualità / LLDPE
- **Rivestimento:** Non rivestito
- **Proprietà del materiale:** Elettricamente conduttivo
- **Sicurezza attiva:** Inserto brevettato per la soppressione delle esplosioni
- **Colore serbatoio:** Nero
- **Colore coperchio:** Arancione
- **Coperchio:** Sì (incernierato / ribaltabile)
- **Omologazione ADR:** BAM 14341-CEMO/321/173
- **Controlli di legge:** Controllo periodico obbligatorio ogni 2 anni e mezzo secondo ADR 6.5.4.4.1 b) e ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Tensione di esercizio:** 12V DC
- **Azionamento pompa:** Elettropompa
- **Portata max.:** 25 l/min max.
- **Lunghezza tubo di erogazione:** 4 m
- **Diametro tubo:** DN 19
- **Impilabile:** Sì
- **Tasche per carrello elevatore:** Sì
- **Pistola erogatrice:** Automatica per benzina
- **Lunghezza cavo:** 5 m
- **Connettore:** Pinze per poli
- **Fluidi idonei:** Benzina
- **Stato di montaggio:** Montato
- **Garanzia in anni:** 1

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **Adatto per** Benzina
- **Capacità** 120 L

HOLITY.COM

Serbatoio con pompa e coperchio incernierato h1042_09

Serbatoio con pompa
e coperchio incernierato
h1042_09

Adatto per: Benzina
Capacità: 120 L

