



Sollevatore idraulico per disabili h698_07

Sollevatore idraulico con imbracatura. Portata 150 kg

Sollevatore idraulico con imbragatura standard. Quattro ruote piroettanti da 100mm di cui le posteriori con freno. Portata massima kg 150 , altezza totale mm 1190, Lunghezza totale della base mm 1000, Altezza massima da terra di sollevamento con paziente mm 1675, Altezza minima del braccio da terra mm 510, Larghezza base interna regolabile da mm 550 a mm 870, Larghezza base esterna regolabile da mm 650 a mm 970, Altezza della base da terra mm 105.

Caratteristiche tecniche:

- Sollevatore idraulico
- Imbracatura standard
- 4 ruote piroettanti da 100 mm di cui posteriori con freno
- Portata massima 150 kg circa
- Altezza totale: 1190 mm
- Lunghezza totale della base 1000 mm
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente 1675 mm
- Altezza minima del braccio da terra 510 mm
- Larghezza base interna regolabile da 550 a 870 mm
- Larghezza base esterna regolabile da 650 a 970 mm
- Altezza della base da terra 105 mm
- CONFORMITA': Marchio CE. Conforme alla Direttiva 93/42, CEE 14 giugno 1993 e DI. 46 del 24/02/1997 e il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Funzionamento** Idraulico

- portata 150 kg

HOLITY.COM

Sollevatore idraulico per disabili h698_07

Sollevatore idraulico per
disabili h698_07

Funzionamento: Idraulico

Portata: 150 kg



HOLITY.COM