



Sollevatore idraulico con imbracatura h23902

Sollevatore idraulico passivo per la movimentazione dei pazienti. Struttura in acciaio inox verniciato con polveri epossidiche. Portata omologata 180 Kg. Peso: 34 Kg.

Il sollevatore permette di sollevare il paziente dal letto alla barella e viceversa; basta imbracare il paziente, avvicinare il sollevatore, abbassare l' arco di sollevamento ed agganciare in sicurezza l' imbracatura al bilancino del sollevatore.

Il prodotto è realizzato in acciaio inox verniciato con polveri epossidiche e il funzionamento è idraulico tramite pistone oleodinamico con comando a leva ruotabile a 180° e sulla base del pistone è posta una manopola per la discesa con ritorno automatico a molla.

Il sollevatore è dotato di pedale per la divaricazione della base, bilancino pivotante imbottito con 4 ganci di sicurezza, maniglione con impugnatura ergonomica per lo spostamento e quattro ruote pivotanti con freno di arresto nelle due posteriori.

La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica.

Si consiglia di effettuare gli spostamenti solamente dopo aver controllato che il paziente sia stato agganciato in modo corretto e sicuro al sollevatore.

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 66 cm
- Lunghezza: 104 cm
- Altezza minima al bilancino: 53 cm
- Altezza massima al bilancino: 168 cm
- Altezza da terra: 11,5 cm
- Allargamento base: da 53 cm a 91 cm
- Ruote anteriore: 5 cm di diametro
- Ruote posteriore: 10 cm di diametro
- Con imbracatura maglia standard (senza testiera)

- Portata: 180 Kg
- Peso: 34 Kg

Il sollevatore è conforme alla direttiva 93/42/CEE.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno
- **Funzionamento** Idraulico
- **portata** 180 kg



Sollevatore idraulico con imbracatura h23902

Garanzia: 1 anno

Funzionamento: Idraulico

Portata: 180 kg