



## Sottovuoto a campana da banco h755\_11

Confezionatrice per alimenti a campana. Vasca in acciaio inox AISI 430 con angoli stondati. Barra saldante: 300 mm. Tensione: 230 V/50 Hz.

La macchina per sottovuoto di alimenti a campana è solida e resistente, compatta e facile da utilizzare, grazie al pannello di comando digitale che permette di settare rapidamente le differenti opzioni per l'esecuzione del sottovuoto. La vasca è realizzata in acciaio inox AISI 430 e Duraplast, presenta angoli arrotondati senza saldature per favorire e velocizzare la pulizia. La barra saldante ha dimensioni 300 mm ed è estraibile. Il carter è apribile a 90° semplificando le operazioni di manutenzione e cambio olio. Il peso totale della confezionatrice sottovuoto è di 32 kg.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: a campana
- Dimensioni ingombro: L. 420 x P. 460 x h. 370 mm
- Peso: 32 Kg
- Dimensioni camera: L. 310 x P. 350 x h. 120 mm
- Vasca in acciaio inox AISI 430 + Duraplast
- Angoli della vasca interni stondati, senza saldature
- Barra saldante estraibile: 300 mm
- Sistema di saldatura: impulso membrana
- Pompa del vuoto: Q=8 m<sup>3</sup>h - OIL
- Tensione: 230 V/50 Hz
- Assorbimento: 0,75 Kw
- Pannello digitale
- Carter apribile a 90°

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

- **Altezza** 37 cm
- **Profondità** 46 cm
- **Tipologia** a campana
- **Larg.** 42 cm

● **Potenza** 750 W



HOLITY.COM



HOLITY.COM



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema adiabatico di  
filtri made water cleaning system



Pannello comandi a infrarossi  
Water spray system Panel



Cilindrino a 90°  
90° operable cylinder



Barre sottili estraibili  
Removable coating bars



Vasca inox con angoli sfilati  
senza saldature  
Stainless chamber with chamfered  
fillets and no welds



Connessioni per ottico pastore  
Connection for the pasteurizer



Set tavolo di impiego in  
policarbonato  
Polycarbonate table squares set

HOLITY.COM

Molteplici parametri sotto il subaltatore  
multi to control set parameters

1. Dettaglio % di vuoto
2. Settaggio tempo di salatura
3. Attivazione funzione salatura rapida
4. Attivazione funzione stop 5/100"

Interfaccia anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the salting time
3. Activation of RAPID SALTING. If you want to salting piece
4. Activation of STOP FUNCTION close in advance the vacuum control to stop the salting time

Accensione / Spegnimento  
controllore  
switch on / switch off of the  
vacuum packaging machine

Trasmissione di pulso in  
continuo, per aspirazione  
in continuo a girante  
constant vacuum function. Also  
with vacuum in pulse mode

Definizione della percentuale  
di vuoto raggiunta in camera  
vacuum level reached in the  
chamber

Funzione di pulizia alla gorga  
del vuoto.  
Prevention of foam for the vacuum  
in a vacuum chamber  
pulsating the vacuum the foam  
prevention foam when the bell is  
closed the cleaning function of  
the vacuum chamber

Definizione tempo di salatura  
(espresso in secondi)  
salting time (in seconds)

HOLITY.COM

## Sottovuoto a campana da banco h755\_11

Altezza: 37 cm

Profondita: 46 cm

Tipologia: a campana

Larg.: 42 cm

Potenza: 750 W