



Sterilizzatore ad aria calda per uso professionale 22L h36104

Sterilizzatrice a secco con capacità 22 lt. Ingombro: L. 570 x P. 345 x h. 400 mm.

La **sterilizzatrice ad aria calda**, con una **capacità di 22 litri** e dalle **dimensioni compatte**, è progettata per garantire una sterilizzazione rapida e sicura di strumentario chirurgico non imbustato, utilizzando il **metodo a calore secco**. La **camera di sterilizzazione**, realizzata interamente in **acciaio inox**, offre un'elevata resistenza al calore e alla corrosione, ed è **coibentata con fibra di vetro** per evitare il surriscaldamento delle pareti esterne. La **chiusura ermetica** è garantita da uno **sportello dotato di una guarnizione in silicone** resistente alle alte temperature. I **ripiani in alluminio**, con fori per agevolare la circolazione dell'aria calda, sono posizionati su guide distaccate dalle pareti, ottimizzando la distribuzione del calore (si consiglia di non utilizzare il ripiano di fondo per massimizzare l'efficacia del processo). La sterilizzatrice è equipaggiata con una **resistenza corazzata in acciaio inox**, che assicura un alto rendimento e una bassa inerzia termica. Un **termostato automatico a bulbo capillare** regola la **temperatura fino a 200°C**, mentre un **secondo termostato di sicurezza bimetallico** monitora il surriscaldamento, attivando un segnale luminoso in caso di superamento della soglia di sicurezza. Il **timer** consente di programmare il funzionamento fino a 120 minuti o di impostarlo manualmente, con la regolazione della temperatura e del tempo gestita attraverso apposite **manopole**.

Caratteristiche tecniche:

- Ingombro: L. 570 x P. 345 x h. 400 mm
- Misure interne: L. 405 x P. 255 x h. 210 mm
- Peso lordo: 13-15 kg circa
- Capacità: 22 lt
- Assorbimento: 450 W
- Tensione-Frequenza: 230 V - 50/60 Hz
- Fusibile: 4 A/F 5x20mm – 250V – L 35A
- Timer: meccanico 0 ÷ 120 min.+ posizione manuale
- Termostato regolabile a capillare 0-200°C +/- 6°C
- 2° Termostato di sicurezza: bimetallo a riarmo automatico 190°C +/- 7.5 diff. 13°C
- Termometro a bulbo capillare risoluzione 5°C
- Grado di protezione IP 41 per apparecchiatura da laboratorio (EN 60529)
- Dispositivo Medico Classe II B

**Immagine puramente indicativa.*

- Profondità in millimetri 345.0000
- Altezza in millimetri 400.0000
- Tipologia a calore secco
- Larghezza in millimetri 570.0000
- Garanzia 2 anni

HOLITY.COM

Sterilizzatore ad aria calda per uso professionale 22L h36104



Sterilizzatore ad aria calda per uso professionale 22L h36104

Tipologia: a calore secco

Garanzia: 2 anni

Altezza in millimetri: 400 mm

Larghezza in millimetri: 570 mm

Profondità in millimetri: 345 mm

HOLITY.COM