



Tavola ottometrica luminosa bambini 5 mt h619_26

Ottotipo per bambini luminoso. Distanza 5 metri.

Ottotipo luminoso pediatrico distanza 5 metri, con struttura realizzato in profilato estruso di alluminio preverniciato a forno con polvere epossidica, fonte luminosa con tubi al neon fluorescenti da 18 W. Il pannello diffusore con lastra acrilica bianco opalino, spessore 3 mm. Dotato di Interruttore ON/OFF bipolare, con spina e portafusibile bipolare. L'ottotipo è conforme sia ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, che a quelli della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Conforme alla direttiva 2007/47/CE in qualità di dispositivo medico di Classe I.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in alluminio preverniciato
- Fonte luminosa: tubi al neon fluorescenti da 18 W
- Pannello diffusore: Lastra acrilica bianco opalino spessore 3 mm
- Alimentazione: 230V; 50/60 Hz
- Interruttore ON/OFF bipolare, con spina e portafusibile bipolare
- Cablaggio: realizzato con capicorda pre-isolati in PVC autoestinguente
- Componentistica conforme alle norme CEI e con omologazioni IMQ, UL, DVE

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Tipologia ottotipi** Luminoso
- **Punti di forza** Pediatrico

Tavola ottometrica luminosa bambini 5 mt h619_26



Tavola ottometrica luminosa bambini 5 mt h619_26

Tipologia ottotipi: Luminoso

Punti di forza: Pediatrico