



Teca per defibrillatore con allarme e termoregolatore h104311

Teca climatizzata d'alta gamma h104311 per defibrillatore DAE da esterno e interno, colore Bianco RAL 9010. Dimensioni: L 42 x P 21 x H 48 cm. Peso: 7 kg.

La **teca per defibrillatore h104311** rappresenta la massima evoluzione tecnologica nell'ambito della protezione dei dispositivi DAE, specificamente sviluppata sia per installazioni indoor che per ambienti outdoor estremi esposti a forti escursioni termiche. Realizzata in solida **lamiera di acciaio al carbonio elettrozincato** con verniciatura a polvere di poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici in colorazione **Bianco RAL 9010**, la teca integra una sofisticata centralina elettronica con **alimentazione a 24 Volt**. Il sistema gestisce in modo completamente autonomo un **allarme acustico integrato** anti-manomissione, un circuito di **illuminazione crepuscolare a LED** e un modulo di **termoregolazione attiva con ventola ed elemento riscaldante**, studiati per mantenere i componenti chimici ed elettronici del defibrillatore (batteria e piastre) all'interno del range termico ottimale di funzionamento. Completano la struttura l'anta a battente in plexiglass con guarnizione in gomma e la maniglia di sicurezza con asola a foro ridotto per sigillo d'emergenza (anti-lucchetto).

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Lamiera di acciaio al carbonio elettrozincato di alta qualità
- **Finitura:** Verniciatura a polvere di poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
- **Colore:** Bianco RAL 9010
- **Dimensioni esterne:** 420 x 210 x 480 (LxPxH) mm
- **Peso strutturale:** 7 kg
- **Alimentazione impianto:** 24 Volt
- **Modulo di Termoregolazione Attiva:** Ventola per estrazione e ricircolo dell'aria + Resistenza riscaldante
- **Logica del Riscaldamento:** Attivazione automatica della resistenza quando la temperatura scende nel range tra 5°C e 20°C
- **Logica della Ventilazione:** Attivazione automatica della ventola di estrazione al superamento dei 40°C interni
- **Sistema di Allarme Visivo Termico:** Lampeggiamento automatico dei LED rossi interni quando la temperatura esce dal range critico 5°C - 40°C
- **Sicurezza e Sorveglianza:** Allarme acustico integrato all'apertura dell'anta + Illuminazione interna con sensore crepuscolare
- **Configurazione anta:** 1 anta a battente con oblò in plexiglass e due robuste cerniere in zama verniciata
- **Isolamento atmosferico:** Guarnizione in gomma continua posizionata sulla battuta dello sportello
- **Chiusura di emergenza:** Chiusura a maniglia con accessorio a foro ridotto per sigilli monouso (impedisce l'uso di lucchetti rigidi)
- **Predisposizioni di installazione:** Fori per applicazione a parete o su totem, fori di fissaggio a pavimento e coperchio posteriore per il passaggio dei cavi
- **Segnaletica visiva:** Adesivo di identificazione AED incluso sulla scocca

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 420.000000

- Profondità in millimetri 210.000000
- Altezza in millimetri 480.000000



Teca per defibrillatore con allarme e termoregolatore h104311



Teca per defibrillatore con allarme e termoregolatore h104311

Altezza in millimetri: 480 mm

Profondità in millimetri: 210 mm

Lunghezza in millimetri: 420 mm