



Telo di trasferimento per feriti h239_16

Asse di trasferimento pieghevole. Dimensioni: L.180 x P.50 cm. Radiotrasparente ed impermeabile.

Telo di trasferimento ideale per case di cura e ospedali. Specifico per l'utilizzo nelle operazioni di **movimentazione manuale di pazienti e feriti**. Consente di rendere facili e pratiche le manovre di spinta, scorrimento e trazione, **garantendo la massima sicurezza** sia al paziente che all'operatore sanitario. Costituito da **base in etafilon e rivestimento in nylon ultra low friction**. Realizzato con saldature ad alta frequenza che lo rendono **impermeabile**; è inoltre **radiotrasparente e facile da pulire**. Pieghevole e completo di **maniglie in nylon imbottite** che ne rendono comodo il trasporto

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.180 x P.50 cm
- Portata: 250 kg
- Pieghevole
- Per trasferimenti con dislivello fino a 15 cm e distanza fino a 20 cm
- Base in etafilon
- Rivestimento base in nylon
- Telo di scorrimento Ultra Flow Friction: nylon RIP-STOP
- Maniglie in nylon imbottite
- Lavabile a max 60°C
- Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica
- Impermeabile
- Radiotrasparente
- Classe di Dispositivo 93/42: classe I
- Codice ISO: 12.31.03.003
- Codice CND: Y123003
- Codice RDM: 1532910/R

INFORMAZIONI

- **lunghezza** 180 cm
- **Larg.** 50 cm
- **portata** 250 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Telo di trasferimento per feriti h239_16

Lunghezza: 180 cm

Larg.: 50 cm

Portata: 250 Kg