



Tostapane a nastro 3 fette h23_59

Tostapane a nastro professionale ultrarapido. Dimensioni esterne: L. 47 x P. 41 x h. 47 cm. Tensione di alimentazione: 230 V 50-60 Hz.

Offrire una colazione a buffet con del pane tostato può rendere un cliente piacevolmente soddisfatto del suo soggiorno all'interno di una struttura. Il tostapane professionale è, infatti, adatto sia per sale buffet sia per fast food, attività ristorative, pub, burgerie. Grazie alla rapidità di riscaldamento e alla sua resistenza, questo modello è perfetto per un uso gravoso e continuo e per cicli di lavoro molto intensi 7 giorni su 7, anche in ambienti le cui condizioni climatiche arrivano sino a 35 °C. Munito di resistenze in quarzo, controlli di potenza separati (alto e basso), nastro trasportatore in acciaio inox regolabile in diverse velocità e cassetto raccoglibriciole in acciaio inox. Il nastro permette di tostare un grande quantitativo di prodotti, regolandone il grado di tostatura tramite i controlli di potenza, in tempi brevi. Questo tostapane rotativo è, inoltre, insensibile alla consistenza del pane, riuscendo a tostare e riscaldare fette di spessori differenti contemporaneamente, fette con spessore alto fino a 6 cm ma anche fette di pane irregolari, surgelate e pretagliate. Qualità, resistenza e flessibilità sono le parole chiavi per un tostapane totalmente Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:

- Produzione/h: +950 fette
- Dimensioni camera di tostatura: 37 x 6 cm
- Dimensioni esterne: L. 47 x P. 41 x h. 47 cm
- Kw assorbiti: 3,4 Kw
- Peso: 31 kg
- Tensione di alimentazione: 230 V 50-60 Hz
- Lunghezza del cavo: 2,5 m Schuko
- Resistenze in quarzo
- Controlli di potenza separati, alto e basso
- Nastro trasportatore in acciaio inox con velocità regolabile
- Cassetto per raccolta briciole in eccesso in acciaio inox
- Resistente ad ambienti con temperature che arrivano fino a 35 °C
- Progettato per uso costante
- Insensibile alla consistenza del pane
- Dimensioni della camera aumentate per tostatura di fette di pane fino a 14 x 14 x h. 6 cm

- Sistema di fissaggio dei pannelli a smontaggio rapido per accesso immediato alle parti interne della macchina
- Sistema di trazione nastro potenziato con tecnologia anti-slittamento in presenza di olio
- Filtro smontabile e sostituibile per la protezione dei componenti interni
- Termostato di sicurezza ripristinabile che interviene prima che i componenti e la scheda elettrica possano rompersi
- Termostato di sicurezza riarmabile sul pannello
- Sistema di sostituzione rapida degli elementi riscaldanti
- Smontaggio rapido dello scivolo posteriore
- Certificazione CE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **tipologia** a nastro
- **produzione oraria** 950 fette

Tostapane a nastro 3 fette h23_59



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Tostapane a nastro 3 fette h23_59

Tipologia: a nastro

Produzione oraria: 950 fette

CE



MADE IN ITALY

HOLITY.COM