



Transenna da cantiere h632_05

Transenna di delimitazione per spazi pubblici. Con fascia rifrangente. Dimensioni: L200 x H110 cm.

Transenna stradale ideale per identificare aree di cantiere o delimitare zone in occasione di mercati, sfilate, fiere. Realizzata in **ferro zincato a caldo**, robusta, stabile e facile da trasportare. Grazie ai ganci laterali può essere affiancata ad altre transenne per formare diverse composizioni in base alle esigenze. Dotata di **fascia rifrangente** per garantirne la massima visibilità anche nelle ore notturne. **Piedi orientabili**.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L200 x H110 cm
- Peso: 13,50 kg
- Struttura realizzata in tubolare perimetrale da 32 mm x 1,2 mm e tondini verticali da 8 mm
- Materiale: ferro zincato a caldo secondo Normativa UNI
- Con fascia rifrangente da 150 x 20 cm disponibile monofacciale o bifacciale (scegliere in fase di ordine)
- Piedi orientabili

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **materiale transenne** metallo
- **punti di forza transenne** con catarifrangente
- **Lunghezza in millimetri** 2000.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000

Transenna da cantiere h632_05

Materiale_transenne: metallo

Lunghezza in millimetri: 2000 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm

Vantaggi_transenne: con catarifrangente

