



Transenna para pedone in acciaio zincato h14066

Transenna parapedone in acciaio zincato, ideale per delimitare e abbellire aree urbane. Con elemento decorativo. Colore: canna di fucile.

Transenna parapedone in acciaio zincato con crociera interna adornata da un elemento decorativo, ideale per delimitare aree urbane, condominiali o private. **Struttura:** • montanti di sostegno ed archetto superiore in tubo tondo di acciaio zincato Ø 40x1,5 mm

- traverse orizzontali di collegamento in tubo tondo di acciaio zincato
- crociera interna in tubo tondo di acciaio zincato, adornata da un elementodecorativo.

Alternative disponibili:

1. montanti di sostegno ed archetto superiore in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2; con traverse orizzontali di collegamento in tubo tondo di acciaio e crociera interna in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 30 x 1,5 adornata da un elementodecorativo.
2. con telaio esterno in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 40 x 1,5, con traverse di collegamento e crociera interna in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 25 x 1,5

Trattamenti anticorrosivi e finitura:

Pre-trattamento:

- prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo conspeciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:

- al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):

- il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.

Verniciatura:

- il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore "canna fucile". La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzoelettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.

Cottura finale:

- il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo.

Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 105
- larghezza totale cm. 100
- parte da interrare cm. 20
- peso kg. 15,5

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1000.000000
- **Altezza in millimetri** 1050.000000
- **fissaggio** da interrare

Transenna para pedone in acciaio zincato h14066



HOLITY.COM


DIMENSIONI

Altezza fuori terra cm. 105;

Larghezza totale cm. 100;

Parte da interrare cm. 20;

Peso kg. 15,5.



HOLITY.COM

Transenna para pedone in acciaio zincato h14066

Fissaggio: da interrare

Lunghezza in millimetri: 1000 mm

Altezza in millimetri: 1050 mm