



## Vortex analogico per micropiastra h324\_24

Agitatore Vortex per micropiastre. Diametro orbitale: 3,5 mm. Consumo elettrico: 30 W. Portata: 2 micropiastre.

L'agitatore di micropiastre a vortice è appositamente progettato per il funzionamento continuo sull'intero intervallo di velocità. Vortex di micropiastre dotato di manopola per il controllo della velocità variabile.

### Caratteristiche tecniche:

- Controllo: analogico
- Portata nominale: continuo
- Orbita: 3,5 mm
- Funzionamento: cavo a tre fili rimovibili e presa (inclusi)
- Adattatore per micropiastre e testa a coppa (inclusi)
- Portata: 2 micropiastre
- Intervallo di velocità: Modalità On da 300 a 2500 giri/min - Modalità Touch da 300 a 3500 giri/min
- Alimentazione: 230 V , 0.13A, 50/60 Hz
- Consumo elettrico: 30 W
- Ambiente di lavoro: 4°C - 40°C, 20% - 85% RH, non condensante
- Dimensioni: h.11,4 x L.26,7 x P.13,7 cm
- Peso netto: 5,4 Kg
- Certificazione di sicurezza: CE - TUV

## INFORMAZIONI

- **Tipologia** analogico

### Vortex analogico per micropiastra h324\_24

Tipologia: analogico

